

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN  
\*\*\*\*\*

J. 155

Forskrifter for tilvirkning og bruk av tønner for saltet sild, brisling og annen fisk, samt rogn og agnskjell.

I medhold av kongelig resolusjon av 8. april 1960 om kvalitetskontroll av fisk og fiskevarer har Fiskeridepartementet den 2. juli 1968 fastsatt følgende forskrifter for tilvirkning og bruk av tønner for saltet sild, brisling og annen fisk, samt rogn og agnskjell:

§ 1.

Det er ved utførsel og ved omsetning innenlands av saltet sild og brisling, annen saltet fisk (unntatt klippfisk), saltet rogn og agnskjell kun tillatt å anvende tønner som er overensstemmende med disse forskrifter.

§ 2.

Heltønnen skal ha et rominnhold på 116-120 liter, halvtønnen 58-60 liter, kvarttønnen 29-30 liter og 1/8 tønner 14-15 liter.

§ 3.

Tønnene skal være tette, bukformet og forarbeidet av god veltørret stav. De må ikke være kullbrent. Til stav må ikke brukes tre som ikke holder laken, eller som er vasstrukket. Det må heller ikke brukes ved av løvtre, unntatt eik. Det må ikke brukes stav av forskjellige tresorter i samme tønne. Det som her er sagt om staven gjelder også bunnstykkene.

I tønner av gran skal alle kvister kittes.

Til impregnering av tønner tillates bare nyttet stoffer som er uskadelige for produktene og ikke avgir smak, lukt eller farge.

§ 4.

Staven og bunnstykkene skal i heltønnen minst være henholdsvis 16 og 19 mm tykke og i halvtønnen minst 13 og 16 mm, alt for staven målt i vel avpusset forarbeidet stand. Både stav og bunnstykker skal være helt skarpkantede (fri for vannkant). I alle størrelser skal tønnene være tilstrekkelig avpusset, således at båndene slutter jevnt til staven.

§ 5.

Bunnstykkenes antall i heltønnen og halvtønnen må i oppslagsenden ikke være over 4 og ikke under 3. I bunnen skal det ikke være over 4 og ikke under 2. De skal være satt sammen med jernplugg av minst 45 mm lengde og minst 2,5 mm tykkelse. Kantstykkene skal i heltønnen være minst 10 cm og i halvtønnen minst 7 cm brede.

§ 6.

Stavens bredde skal i heltønnen ikke være over 10 og i halvtønnen ikke over 8 cm. Stavens lengde kan i heltønnen være fra 76 til 78 cm og i halvtønnen fra 60 til 62 cm. Bunnens tverrmål skal i heltønnen være 44 cm og i halvtønnen 35½ cm, alt i forarbeidet stand.

§ 7.

Heltønnen skal være forsynt med 2 jernbånd, minst 50 mm brede, ett for hver ende. Endebåndet skal være minst 1,5 mm tykt og båndet i oppslagsenden minst 1,65. Heltønnen skal videre være forsynt med 2 profilvalsede jernbånd minst 1,5 mm tykke og minst 50 mm brede, ett på hver side av buken, anbrakt i passende avstand mellom buk og lagg, (ca. 16-17 cm fra båndets overkant til laggens overkant). Den innvalsede vulse i profilbåndene skal være ca. 8 mm høy og 20 mm bred i snittet.

I stedet for jernbånd kan nyttes aluminiumsbånd etter samme retningslinjer som gjelder for jernbånd. Bukbåndene skal være minst 1,6 mm tykke og minst 50 mm brede og laggbåndene minst 1,9 mm tykke og 45 mm brede. Aluminiumskvaliteten for bukband og laggbånd skal være henholdsvis M 57 S  $\frac{1}{2}$ H eller 57 SH eller tilsvarende kvaliteter.

§ 8.

Halvtønnen skal være forsynt med 2 jernbånd, minst 1,5 mm tykke og minst 40 mm brede, ett for hver ende samt 2 profilvalsede jernbånd, minst 1,2 mm tykke og minst 40 mm brede, ett på hver side av buken, anbrakt i passende avstand mellom buk og lagg, (ca. 12-13 cm fra båndets overkant til laggens overkant). Den innvalsede vulse i profilbåndene skal være tilsvarende mindre enn bestemt for heltønnen.

I stedet for jernbånd kan nyttes aluminiumsbånd etter samme retningslinjer som gjelder for jernbånd. Bukbåndene skal være minst 1,5 mm tykke og minst 35 mm brede og laggbåndene minst 1,7 mm tykke og 35 mm brede. Aluminiumskvaliteten for bukband og laggbånd skal være henholdsvis M 57 S  $\frac{1}{2}$ H eller 57 SH eller tilsvarende kvaliteter.

§ 9.

Kvarttønnen skal være forsynt med 2 laggbånd av jern, minst 1 mm tykke og minst 30 mm brede, ett for hver ende, samt 2 jernbånd, ett på hver side av buken av samme dimensjoner som laggbåndene.

I stedet for jernbånd kan nyttes aluminiumsbånd. Bukbåndene skal være minst 1 mm tykke og minst 30 mm brede og laggbåndene minst 1,1 mm tykke og 30 mm brede. Aluminiumskvaliteten både for bukband og laggbånd kan være M 57 S  $\frac{1}{2}$ H eller tilsvarende kvaliteter.

§ 10.

Åttingen skal være forsynt med 2 laggbånd av jern eller aluminium, ett for hver ende, samt 2 jernbånd eller aluminiumsbånd ett på hver side av buken.

§ 11.

Samtlige jernbånd og aluminiumsbånd skal være fagmessig sveiset eller klinket med minst 2 nagler som passer for båndenes dimensjoner. Til klinking av aluminiumsbånd skal bare nyttes aluminiumsnagler.

§ 12.

Malen i alle jernbånd og aluminiumsbånd skal være slik at båndene slutter jevnt i tønne.

§ 13.

Enhver som vil forarbeide tønner som går inn under disse forskrifter skal på forhånd melde sin virksomhet til Fiskeridirektøren. Fiskeridirektøren lar meldingen innføre i et register og tildeles hver tilvirker et særskilt merke (kontrollnummer) som ikke må brukes til annet enn til merking av disse tønner.

§ 14.

Merket skal av tilvirkeren før avhendelsen være anbrakt på enhver tønne som selges til sådant bruk som nevnt i § 1. På heltønne påsettes merket både på lokk og tønnehals (mot oppslagsenden). På mindre emballasje påsettes merket kun på tønnehals (mot oppslagsenden).

§ 15.

Et påsatt merke etter §§ 13 og 14 gjelder som tilvirkerens erklæring om at tønne som nyforarbeidet fyller de krav som er fastsatt i gjeldende forskrifter.

§ 16.

Merket skal ha slik form, utseende og størrelse som fastsettes av Fiskeridirektøren.

Merket skal ved bokstav og tall angi det fylke og det nummer hvorunder tilvirkeren er oppført i Fiskeridirektørens register.

§ 17.

Andre merker som måtte bli anbrakt på tønnene, skal i form og utseende tydelig adskille seg fra det som er angitt i og bestemmes etter § 16.

§ 18.

Statens Sildkontroll fører kontroll med at bestemmelsene i disse forskrifter blir overholdt. Denne kontroll kan bare utføres av offentlig ansatte kontrollører.

§ 19.

Kontrollørene har adgang til ethvert sted det produseres, lagres eller anvendes tønner som omfattes av disse forskrifter.

§ 20.

Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter. Ulovlig tønne kan ved dom besluttes inndradd hos tilvirkeren eller brukeren til fordel for statskassen, hvis han visste eller burde vite at tønnene var ulovlige.

§ 21.

Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter.

§ 22.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrifter for forarbeidelsen og bruken av tønner for saltet sild, brisling og annen fisk, samt rogn og agnskjell fastsatt ved kongelig resolusjon av 29. september 1933.