



1. Største avstand mellom et sammenhengende redskaps merkebøyer skal ikke overstige 1 n. mil.
2. Blinkende lys skal gi 80 blink pr. minutt. Dersom det nyttes 2 blinklys på samme merkestang, bør så vidt mulig begge lys blinke samtidig. Det bør ikke nyttes fast- og blinklys samtidig på samme stang.
3. Om dagen skal den vestlige (det vil si halve kompassirkelen fra syd gjennom vest til og inkludert nord) endebøye på slikt redskap som er plassert horisontalt i sjøen være utstyrt med to flagg, det ene over det annet. Avstanden mellom de to flagg skal være minst 25 cm. I stedet for det øverste flagg kan nyttes en radarreflektor. Etter solnedgang skal bøyen være forsynt med 2 lys. Avstanden mellom de to lys skal være minst 50 cm.
4. Om dagen skal den østlige (det vil si halve kompassirkelen fra nord gjennom øst til og inkludert syd) endebøye være forsynt med ett flagg. I stedet for flagg kan nyttes en radarreflektor. Etter solnedgang skal bøyen være forsynt med ett lys.
5. Brukes redskaper av en større sammenhengende lengde enn 1 nautisk mil, slik at det må nyttes en eller flere midtbøyer, skal disse om dagen være forsynt med ett flagg. I stedet for flagg kan benyttes radarreflektorer. Etter solnedgang må så mange av midtbøylene utstyres med et lys at avstanden fra lys til lys på sammenhengende redskap ikke overstiger 2 nautiske mil.
6. Når det på grunn av bunnens beskaffenhet og/eller strømmens styrke ikke er mulig å nytte 2 endebøyer, må redskapenes lengde fra bøyen ikke overstige 1 nautisk mil. Når redskapet står i øst-retning av merkebøyen, skal denne om dagen være forsynt med 2 flagg, og etter solnedgang med 2 lys. Står redskapet i vest-retning av merkebøyen, skal denne om dagen være forsynt med ett flagg, og etter solnedgang med ett lys. Når redskapene står i øst-retning fra bøyen kan det i stedet for øverste flagg nyttes en radarreflektor. Når redskapene står i vest-retning fra bøyen kan i stedet for flagg nyttes en radarreflektor.
7. Stangen på merkebøyen skal være minst 2 meter høy over vannlinjen. Vakere, bøyestenger eller toppmerke skal forsynes med lysreflekterende midler, slik påsatt at lys kan reflekteres i alle retninger.

For fartøyer under 35 fot som fisker innenfor grunnlinjene er det dog adgang til å bruke stenger som har en høyde av minst 1 meter over bøyen.

8. Merkebøyer inklusiv lys, lysreflekterende midler og radarreflektorer skal være godkjent av Fiskeridirektøren.

Det er forbudt å bruke flytende ilettau mellom vakene og den øverste 1/3-del av hele ilettauet.

3.

§ 5.

Innenfor 12 n. mil av grunnlinjene er det i henhold til saltvannsfiskerilovens § 6 forbudt å sette eller trekke redskaper fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager, 2. påskedag unntatt. Det er dog ikke tillatt å begynne utsetting av snurpenot senere enn kl. 22.00 dagen før søn- og helligdag.

§ 6.

Disse forskrifter trer i kraft straks med unntak av bestemmelsen i § 3 første ledd siste setning om at merkeutstyr og lys skal være av gul farge, og bestemmelsen i § 3 annet ledd punkt 2 første setning om at blinkende lys skal avgi 80 blink pr. minutt. Disse bestemmelser trer i kraft den 1. januar 1982. Fiskeridepartementets forskrifter av 23. desember 1977 om regulering av fiske med faststående redskaper og trål og snurpenot under loddefisket oppheves.

-----