

## MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J. 113/79

FORSKRIFTER OM KONSERVERING AV SOMMERLODDE OM BORD I FANGST- OG FØRINGSFARTØYER I SESONGEN 1979, FASTSATT AV FISKERIDIREKTØREN 13. JULI 1979.

I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 29. november 1973 har Fiskeridirektøren den 13. juli 1979 fastsatt følgende forskrifter om konservering om bord i fangst- og føringsfartøyer av sommerlodde til sildolje- og sildemelindustrien i sesongen 1979:

### § 1.

Fangster av sommerlodde behandles/konserveres på følgende måter, alt etter kvalitet/holdbarhet, temperaturforhold, føringstid og anvendelse:

- a. Kjemisk konservert ved bruk av V65 i doser på 300 ml. pr. hektoliter råstoff på lodde som fiskes i Barentshavet og 200 ml. pr. hektoliter på lodde som fiskes ved Jan Mayen.
- b. Ukonservert eller nedkjølt ved levering av laster av god, holdbar kvalitet til fabrikker i rimelig avstand fra fiskefeltet som ønsker å motta ukonservert råstoff til hurtig opparbeidelse til spesialkvaliteter av mel eller andre formål.

### § 2.

Disse forskrifter trer i kraft straks.

-----

Fiskerne må regne med at Fiskeridirektøren kan komme til å endre konserveringsdosen på kort varsel dersom forholdene tilsier det.

Konserveringsvæske kan bare utleveres til og anvendes av fartøyer som er forsynt med forskriftsmessig, godkjent avsilings- og konserveringsutstyr og påbudt konserveringsjournal.

Når det gjelder behandling av lodderåstoffet om bord i fangstfartøyer, skal Fiskeridirektøren for øvrig bemerke:

Fiskeridirektøren vil minne om de gjeldende forskrifter om behandling av råstoff som skal anvendes til fremstilling av mel og olje av 29. november 1973 og i denne forbindelse spesielt innskjerpe:

1. At innpumping av fangstene skjer i sakte tempo for å begrense vannmengden så langt dette overhodet er mulig.
2. At råstoffet ved hjelp av alle tilgjengelige midler blir grundig avsilt før det går i rommet.
3. At det påses at dreneringen i rommet er i orden og fungerer tilfredsstillende.
4. At konserveringen skjer etter de gjeldende regler.
5. At alt råstoff i rommene blir fjernet etter hver tur.
6. At lasterom/tanker m.v. blir forskriftsmessig rengjort etter hver tur.

Fiskeridirektøren viser for øvrig til gjeldende forskrifter om kvalitetsgradering og kontroll av fiskeråstoff som skal tilvirkes til mel og olje.

-----