

## MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J. 191/84  
(jfr. J. 4/84)

BESTEMMELSER OM MASKEVIDDE, MINSTEMÅL, BIFANGSTER OSV. I EF-SONEN.  
EF-BESTEMMELSE OM MÅLING AV MASKEVIDDEN I FISKEREDSKAPER.

EF-reglene om maskevidde, minstemål, bifangster osv. er gjengitt i uoffisiell norsk oversettelse i J-melding 4/84.

I Rådets Forordning nr. 1637/84 av 7. juni 1984 er tidspunktet for utvidelse av maskevidden fra 80 mm til 90 mm i EF-sonen i Nordsjøen utsatt med 2 år - til 1. januar 1987 - i forhold til tidligere bestemmelser, se vedlegg I i J-melding 4/84.

I nevnte J-melding (punkt 5 side 2) er det henvist til at det senere skal fastsettes detaljerte bestemmelser om framgangsmåten ved måling av maskevidde. Dette er nå gjort ved Kommisjonens forordning nr. 2108/84 av 23. juli 1984. (Om ikrafttredelse se Artikkel 7 nedenfor.)

Forordningen om måling av maskevidde er gjengitt nedenfor på dansk.

## "Artikel 1

## Beskrivelse af maskemålere

1. En maskemåler til bestemmelse af maskestørrelser er 2 mm tyk, flad, af holdbart materiale og formfast. Den er udformet enten som en række parallelle sider, som er forbundet med skrå sider med en tilspidsning på 1:8 i hver side, eller blot som skrå sider med nævnte tilspidsning. Maskemåleren skal være forsynet med et hul i spidsen.
2. Maskemåleren skal være mærket "EØF-maskemåler". På maskemålerens forside skal bredden i mm være afmærket både på de parallelle sider, hvis denne udformning benyttes, og på de skrå sider. I sidstnævnte tilfælde afmærkes bredden for hver mm interval, og breddens størrelse angives med regelmæssige mellemrum.

## Artikel 2

## Maskemålerens anvendelse

1. Fiskeredskabet holdes strakt, så maskerne strækkes diagonalt i længderetningen.
2. Spidsen af den i artikel 1 omhandlede maskemåler indføres i masken vinkelret på netværket.
3. Maskemåleren indføres i masken enten med hånden eller ved brug af et lod eller et dynamometer, indtil maskemåleren stoppes ved maskens modstand ud for de skrå sider.

## Artikel 3

## Udvælgelse af masker til måling

1. De masker, der skal måles, udgør en række på 20 fortløbende masker, som udvælges i redskabets længdeakse.
2. Der måles ikke masker mindre end 50 cm fra sammensyninger, tovværk, eller bindestrikke. Denne afstand måles vinkelret på sammensyningerne, tovværket eller bindestrikken, idet redskabet holdes strakt i måleretningen. Der må ikke måles masker, der er bødet eller iturevet, eller til hvilke der er fastgjort redskabsanordninger.
3. Som undtagelse fra stk. 1 behøver de masker, der skal måles, ikke at være fortløbende, hvis dette hindres gennem anvendelse af stk. 2.
4. Redskaber må kun måles, når de er våde, og de må ikke være frosne.

## Størrelse af de enkelte masker

En maskes størrelse svarer til den bredde, der er afmærket på det sted, hvor maskemåleren stoppes, når den anvendes i henhold til artikel 2.

## Artikel 5

## Bestemmelse af redskabets maskestørrelse

Redskabets maskestørrelse udtrykkes i mm som gennemsnittet af størrelsen af det samlede antal masker, der udvalgt og målt i henhold til artikel 3 og 4. Gennemsnittet rundes op til nærmeste mm.

Det samlede antal masker, der skal måles, er fastsat i artikkel 6.

## Artikel 6

## Fremgangsmåde ved maskemåling

1. Kontrolmyndigheden måler en række på 20 masker, der er udvalgt i henhold til artikel 3, ved at indføre maskemåleren med hånden uden brug af lod eller dynamometer.

Redskabets maskestørrelse bestemmes derefter i henhold til artikel 5.

Viser udregningen af maskestørrelsen, at maskestørrelsen tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med gældende regler, måles yderligere to rækker på 20 masker, der udvalges i henhold til artikel 3.

Der foretages derefter en ny udregning af maskestørrelsen i henhold til artikel 5 på grundlag af de nu målte 60 masker.

Dette er redskabets maskestørrelse, jf. dog stk. 2.

2. Bestrider fartøjets fører den i henhold til stk. 1 bestemte maskestørrelse, tages denne måling ikke i betragtning ved bestemmelse af maskestørrelsen, og redskabet skal måles igen.

Målingen foretages med et lod eller et dynamometer fastgjort til maskemåleren.

Valget mellem lod og dynamometer foretages af kontrolmyndigheden.

Loddet fastgøres med en krog i hullet i maskemålerens spids. Dynamometret kan fastgøres enten i hullet i maskemålerens spids eller i maskemålerens bredeste del.

Loddets og dynamometrets nøjagtighed skal godkendes af den pågældende nationale myndighed.

For redskaber med en maskestørrelse på 35 mm eller derunder som bestemt i henhold til stk. 1 anvendes en kraft på 19,61 newton (svarende til en masse på 2 kg), og for andre redskaber en kraft på 49,03 newton (svarende til en masse på 5 kg).

Med henblik på bestemmelse af maskestørrelsen i henhold til artikel 5 måles der ved brug af lod eller dynamometer kun en række på 20 masker.

## Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på 90. dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende, (dvs. 22. oktober 1984).