





fabrikk i Tromsø. Av ukjente årsaker ble baug-sidene redusert fra 5 til 3 meter slik at den får en meget butt form i montert tilstand, og omkretsen blir 4 meter mindre enn forutsatt. Videre er dybden blitt redusert fra 5 til 4,5 meter. Noen vesentlig betydning for posens funksjon har disse forandringene ikke.

B. Til låssettingen ble lånt 2 brislingposer av Ludv. K. Espenes på Frøya. Posene er 69 favner i omkrets og 6 favner dype. Maskestørrelsen er 80 omfar (15 mm masker) knuteløst lin.

C og D. Alt utstyr her ble forutsatt holdt av leie-fartøyet, da det brukes under seisleping. Baugstanga

(se monteringskisse av posen) er av jernrør, 70 mm diam, og 6 meter lang. I hver ende er påsveisert 2 festebøylor (diamentralt), samt en bøyle (for blåse-feste) 1,6 meter fra stangas øvre ende. Nedre hanefot til sleper er 13,5 meter lang, den øvre 12 meter, begge av 20 mm polupropylentau. Som tverrstang foran hadde en en 5,5 meter lang trestang, 5 × 5 tommer, og som aktre tverrstang en ca. 4 tommer (diam.) rund trestang. Til lodd bruktes stein innsydd i taunetting. Blåser og tauverk ellers hadde en rikelig av. For-tøyningsdreggene var 60 kg (3 stk.) og 40 kg (2 stk.).