

Bergen den 14.5.1969.
AAa/GIJ

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J. 143.

Regler for gjennomføring av forskrifter for radioanlegg og radio-
tjeneste i fiske- og fangstfartøyer av 14. november 1964.-----

(Gitt av Sjøfartsdirektoratet 24. mars 1969.)

I medhold av § 14, punkt 1, i forskrifter for radioanlegg og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøyer av hensyn til sikkerheten til sjøs av 10. oktober 1964 har Sjøfartsdirektoratet den 24. mars 1969 fastsatt følgende bestemmelser:

I

I regler for gjennomføring av forskrifter for radioanlegg og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøyer av 14. november 1964 skal § 7, B. ll. d), punkt 6 lyde:

Fullstendige tegninger av antenneopplegget, i tre eksemplarer, sendes Sjøfartsdirektoratet tidligst mulig, fortrinnsvis sammen med generalarrangements- og innredningstegninger. Tidspunktet for kjølstrekkingen er siste frist.

For skip som innkjøpes fra utlandet, og som overføres til norsk flagg, skal tegninger innsendes tidligst mulig og senest sammen med generalarrangements- og innredningstegningene.

Tegningene skal vise de forskjellige antenner sett ovenfra og fra siden, radiatorromets beliggenhet og eventuelt andre forhold som måtte være nødvendig for vurdering av antennenes plassering og installasjon for øvrig. Antennene skal henge høyt nok, og godt klar av skorstein og andre større jernkonstruksjoner.

Hoved- og reserveantennen skal ikke ha felles opphengningsfester eller henge i samme strekk. Antennen skal føres til radiatorrommet ved adskilte gjennomføringer.

Som sikring av hovedantennen godtas stålfjær, sikringsløyfe el.

På skip hvor hovedantennen er av selvbærende type, skal reserve strekkantenne alltid være opprigget.

Dersom tegninger ikke blir mottatt i tide, eller dersom arrangementet skulle vise seg uheldig, må redere/verksteder være forberedt på at det kan bli gitt pålegg om konstruksjonsmessige forandringer.

Merknad:

De(n) antenne(r) som skal benyttes for autoalarmapparatet eller for kontinuerlig lytting på 500 kHz når radiopeilinger pågår, skal som alminnelig regel ikke heve seg over peilerammens fotpunkt innenfor en avstand fra peilerammen på 15 meter (50 fot).

Alle andre antenner innenfor nevnte grenser skal brytes

- a. under deviasjonsopptak,
- b. når peileapparatet er i bruk.

II.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.
