

**MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN**  
**J-132-95**

*Den interne fordelingen av dekningsvar ikke gjort. Oppdraget blir 2/7-96. Tø/K1/Ht*

Bergen, 27. september 1995  
HV/BST**FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FISKE MED TORSKETRÅL SOM HAR INNMONTERT SORTERINGSRIST I STENGTE OMRÅDER**

Fiskeridirektøren har den 27. september 1995 i medhold av § 10 a i Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild, og i medhold av § 6 a i Fiskeridepartementets forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard bestemt:

**§ 1 Virkeområde**

Fartøy som har innmontert sorteringsrist i torsketrål kan fiske i stengte områder innenfor Norges økonomiske sone nord for 64° N og i vernesonen ved Svalbard på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift.

Tillatelsen gjelder kun dersom yngelinnblandingen med innmontert sorteringsrist er på lovlig nivå.

**§ 2 Varsling**

Fiskeridirektoratets Kontrollverk v/Overvåkingstjenesten for fiskefelt i Tromsø og Kystvaktskvadron Nord skal varsles pr. telefaks før fartøyet starter og avslutter fiske i stengte områder.

**§ 3 Stenging av felt**

Fiskeridirektøren kan fatte vedtak om at felt skal være stengt også for fartøy som har innmontert sorteringsrist. Dette under forutsetning av at innblanding av fisk under minstemål selv med rist er over lovlig nivå.

**§ 4 Nettseksjon for innmontering av sorteringsristsystemet**



Sorteringsristsystemet som brukes skal være montert og dimensjonert i samsvar med vedlagte spesifikasjoner om utforming og innmontering av sorteringsrist. Sorteringsristsystemet skal være innmontert i en sylindrisk nettseksjon i henhold til vedlegget, på en slik måte at alle sidene av ristene er festet til trålen i lengderetningen.

#### § 5 Spileavstand

Minste spileavstand i sorteringsristene skal være 55 mm.

#### § 6 Sorteringsristenes utforming (se vedlegg)

Det skal brukes et ristsorteringssystem som har minimum lengde og bredde som vist i fig. 2.

På fartøy under 30,0 meter kan det brukes et ristsorteringssystem som har minimum lengde og bredde som vist i fig. 3.

#### § 7 Materiale

Det skal brukes syrefast stål (18.12, A4) i sorteringsristene, mens det i stopperisten benyttes en ramme av syrefast stål som dekkes av armert PVC-duk.

#### § 8 Montering (se vedlegg)

Ristene skal monteres som beskrevet i vedlegget. For det største systemet vises dette i figurene 1 og 2 og for det minste systemet i figurene 1 og 3.

#### § 9 Fiskeutslipp

I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapet.

Fiskeutslippets åpning skal utformes som beskrevet i vedlegget. For det største systemet vises dette i figurene 1 og 2, og for det minste systemet i figurene 1 og 3.

#### § 10 Straff og inndragning

Overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter § 53 og § 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. eller § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.

#### § 11 Ikrafttredelse



# FISKERIDIREKTORATET

Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN  
Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151

Denne forskrift trer i kraft straks.

\*\*\*\*\*